

Sigma Zoom

28-135mm F3.8-5.6

Macro Aspherical IF



Ennek az objektívnek kivitele, képességei és kényelmes használhatósága arra utal, hogy tervezői minden olyan eshetőséget számításba vettek, mely a zoomobjektív használata felé billentheti a mérleg nyelvét, ha nagy fényerőre nincs szükségünk. Gyakorlatilag ötszörös zoomátfogásával az esetek legnagyobb részében ellefejtjük az objektívcserét. 28 mm-es kezdő gyújtótávolsága elegendően nagylátószögű városképek készítéséhez. 135 mm-es végállása igazi teleobjektívet jelent, mely szűk képkivágású portrék készítésénél is jól használható, ugyanakkor a 80 mm-es

klasszikus portréobjektív gyújtótávolság is rendelkezésünkre áll. Valódi makrofotó képességgel rendelkezik az objektív, mert a hosszú élességállító menet lehetővé teszi az 1:2 leképezési arány beállítását. Így 72x48 mm befoglaló felületet fotografálhatunk minden segédeszköz nélkül!

Az optikai rendszer 12 csoportba rendezett 13 tagból áll. Hibrid aszférikus felülettel is rendelkezik. Ennek ellenére tömege nem jelentős, ugyanis a csúcsmínőségű műszaki műanyagok alkalmazásának egyik előnye a lencsék könnyebbé válása. Ez pedig nem elhanyagolható körülmény, ha nyaralás, kirándulás, vagy utazás alkalmával visszük magunkkal objektívünket. Másik előny a hosszabb élettartam a műanyagok önkényes tulajdonsága miatt. Végezetül: az objektív gyűrűi por- és vízszűrő tulajdonságú mágnumival vannak bevonva, mely jól megragadható, könnyen kézben tartható külsőt eredményezett. Az objektívnek tartozéka a tulipán alakú napellenző, mely használaton kívül is az objektíven tartható, ha megfordítva erősítjük fel a bajonettfoglalatra. Mindig használjuk, mert esőtől, portól, ütődéstől védi objektívünket, a képminőséget pedig a zavaró oldalfények kizárásával minden esetben növeli.

62 mm-es szűrőmenetet találunk az objektív elején. A szűrőmenet élességállításkor nem forog, sőt az objektív hossza sem változik! Ezzel a technikai megoldással a szűrők és az objektív használata igen komfortossá vált. Tükörreflexgépen cirkuláris polarizációs szűrőt használjunk. A Canon és Sigma SA csatlakozású ob-

jektívek beépített motorral készülnek. A motor hangja halk, az autofókusz igen gyorsan működik.

A zoomgyűrűn jelölt gyújtótávolságok és a távolságállító gyűrű tárgytávolságai az antracit-szürke alapon jól olvashatóak fehér és arany színűkkel. A makrotartományt 135 mm-es állásban külön kapcsolóval kell kapcsolni. A gyújtótávolság ilyenkor rögzül, és a távolságállító gyűrű 0.5 m alá is állítható. A makrofényképezésnél szükséges expozíciószorzót azonban nem jelzi az objektív, így azt külön táblázatból vegyük figyelembe, ha nem a TTL fénymérést használjuk. Az objektív minden gépvázon jól kiegyensúlyozott, könnyen kézben tartható egységet alkot. A legkisebb beállítható rekesz 22 és 32 között változik - a gyújtótávolság függvényében. A lencsén mélységélességi skála és infravörös index (IR) van.

Török György
fotográfus

TECHNIKAI ADATOK

Zoomátfogás:	4.8x-es
Optikai rendszer:	13 tag 12 csoportban
Szűrőmenet:	Ø 62x0.75 mm, élességállításkor nem forog
Jelölt gyújtótávolságok:	28-35-50-70-100-135 mm
Jelölt tárgytávolságok:	végtelen-5-2-1-0.5-0.3-0.24 m
Makrotartomány:	135 mm-es állásban kapcsolható 0.5 m-nél közelebbi témákhoz
Maximális leképezési arány:	1:2, 0.24 m-nél (135 mm)
Legkisebb rekesz:	22 (28 mm) 32 (135 mm)
Látószöge:	75.4° és 18.2° között változik
Mélységélességi skála és IR index van a lencsén	
Méretei:	76 x 75 mm
Tömege:	410 g
Tartozék:	tulipán alakú napellenző
Ára:	106.990 Ft

hama®

Összegzés

Gyújtótávolság-átfogásához képest kis tömegű, könnyen kezelhető, ugyanakkor igen kiváló rajzú aszférikus objektív. Nagy előnye, hogy a leggyakrabban használt gyújtótávolság-tartományt segédeszköz nélkül elérhető 1:2-es makrotartománnyal kombinálva. Azok számára, akik extrém gyújtótávolságú objektíveket nem használnak, egyedüli objektívként megfelel. Profesionális fotósok is használhatják „mindenes” lencseként, ha nagyobb fényerőre nincs szükségük. Kivitele igényességet sugároz, makrofotó képessége egyedülálló ebben az objektív kategóriában. Szűrőmenet-mérete és belső élességállítása pedig „profi” külsővel ruházza fel az igényes belsőt.

Országos értékesítő hálózat címei:

Camera Kft. – 1085 Budapest, Somogyi B. u. 20. Tel.: (1) 266-8085; Pálvölgyi Fotó – Budapest, Pólus Center Tel.: (1) 419-4095, Budapest, WestEnd Center Tel.: (1) 238-7272; Fotoplus Kft. – 7636 Pécs, Megyeri u. 59.; Fias Párkányi – 9021 Győr, Sarló köz 2. Tel.: (96) 313-382; Optiform Bt. – 1094 Budapest, Ferenc krt. 31. Tel.: (1) 215-1934; Czika Fotó – 9700 Szombathely, Mártírok tere 4. Tel.: (94) 311-440; Profi Fotó Kft. – 6720 Szeged, Tisza L. krt. 52. Tel.: (62) 477-983; Erva Kft. – 1072 Budapest, Klauzál u. 26-28. Tel.: (1) 352-8191; Tripont Kft. – 1115 Budapest, Tétényi u. 18. Tel.: (1) 203-2874; Fotolux Extra Kft. – 1075 Budapest, Károly krt. 21. Tel.: (1) 342-1538; Effekt Invest – 8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 3. Tel.: (22) 349-462; Szántó Ferenc – 8360 Keszthely, Bem József u. 19. Tel.: (83) 313-659; Kiss Fotó – 6000 Kecskemét, Kápolna u. 12. Tel.: (76) 477-336; Prizma Fotó – 3524 Miskolc, Vörösmarty u. 3. Tel.: (46) 327-802; Aranysún – 2100 Godólló, Gábor Áron u. 2-10. Tel.: (28) 415-321; Fókusz Fotó Kft. – 1113 Budapest, Bocskai út 34/b. Tel.: (1) 361-1605; Optika Camera Kft. – 1051 Budapest, Bajcsai-Zsilinszky u. 20. Tel.: 331-37-62; Tennó Fotó Kft. – 4027 Debrecen, Simonffy u. 1/A. Tel.: 06/52-410-565; Multi Fotó Kft. – 4029 Debrecen, Csapó u. 32.